

Stałe systemy asekuracji pionowej



Mechanizm zaciskowy systemu SKC

Nr kat.: AC 350

Mechanizm zaciskowy AC 350 jest składnikiem systemu SKC. Dostosowany wyłącznie do współpracy z liną stalową o średnicy 8 mm.

Materiał: stal nierdzewna.

Certyfikat CE.

PN-EN 353-1.

System SKC z urządzeniem samozaciskowym i sztywną prowadnicą służy do asekuracji i ochrony przed upadkiem pracownika przemieszczającego się w pionie.

Wersje urządzenia

Mechanizm AC 350

Indeks handlowy

NAC35001

Cena netto

400,00



Lina stalowa nierdzewna systemu SKC - średnica 8 mm

Nr kat.: AC 850

Lina robocza stalowa o średnicy 8 mm systemu SKC.

Materiał: stal nierdzewna.

Certyfikat CE.

PN-EN 353-1.

System SKC z urządzeniem samozaciskowym i sztywną prowadnicą służy do asekuracji i ochrony przed upadkiem pracownika przemieszczającego się w pionie.

Wersje urządzenia

pierwszy metr liny

każdy następny metr liny

Indeks handlowy

NAC8500101

NAC8500102

Cena netto

60,00

30,00



Napinacz liny systemu SKC

Nr kat.: AC 910

Napinacz śrubowy liny stalowej systemu SKC.

Certyfikat CE.

PN-EN 353-1.

System SKC z urządzeniem samozaciskowym i sztywną prowadnicą służy do asekuracji i ochrony przed upadkiem pracownika przemieszczającego się w pionie.

Wersje urządzenia

AC 910

Indeks handlowy

NAC91001

Cena netto

150,00



Prowadnica liny systemu SKC

Nr kat.: AC 920

Prowadnica liny roboczej systemu SKC.

Materiał: stal ocynkowana, guma. Prowadnica przeciwdziała drganiom dłuższych odcinków liny roboczej.

Certyfikat CE.

PN-EN 353-1.

System SKC z urządzeniem samozaciskowym i sztywną prowadnicą służy do asekuracji i ochrony przed upadkiem pracownika przemieszczającego się w pionie.

Wersje urządzenia

AC 920

Indeks handlowy

NAC92001

Cena netto

90,00



Zacisk cybant liny stalowej systemu SKC

Nr kat.: AC 930

Zacisk śrubowy (cybant) liny roboczej systemu SKC.

Służy do połączenia dolnego końca liny roboczej z napinaczem. Do prawidłowego zaciśnięcia liny należy użyć trzy cybanty.

Certyfikat CE.

PN-EN 353-1.

System SKC z urządzeniem samozaciskowym i sztywną prowadnicą służy do asekuracji i ochrony przed upadkiem pracownika przemieszczającego się w pionie.

Wersje urządzenia

AC 930

Indeks handlowy

NAC93001

Cena netto

8,00