

Wymiary – Elektryczne wciągniki łańcuchowe, model CPM / F

Model CPM/F
Z górnym (mocującym) hakiem,
pojedyncze cięgno
125 - 1.000 kg



Model CPM/F
Z górnym (mocującym) hakiem,
podwójne cięgno
320 - 2.000 kg




Wymiary podane w mm


Wymiary	CPM/ CPMF 1-8	CPM/ CPMF 1-12	CPM/ CPMF 2-8	CPM/ CPMF 3-6	CPM/ CPMF 3-12	CPM/ CPMF 5-4	CPM/ CPMF 5-8	CPM/ CPMF 6-6	CPM/ CPMF 6-12	CPM/ CPMF 10-4	CPM/ CPMF 10-8	CPM/ CPMF 12-6	CPM/ CPMF 20-4
A	317	317	317	397	365	397	365	480	455	480	455	565	565
A_1	167	167	167	167	205	167	205	205	252	205	252	252	252
A_2 (8 m)	409	409	409	409	–	409	–	–	589	–	589	589	589
A_2 (9 m)	–	–	–	–	497	–	497	497	–	497	–	–	–
B	22	22	22	22	22	22	22	29,5	29,5	29,5	29,5	40,5	40,5
B_1	22	22	22	22	29,5	22	29,5	29,5	40,5	29,5	40,5	40,5	40,5
C_1	27	27	27	27	32	27	32	32	40	32	40	40	40
D	14	14	14	14	14	14	14	14	19,5	19,5	19,5	26,5	26,5
D_1	14	14	14	14	14	14	19,5	14	26,5	19,5	26,5	26,5	26,5
E	225	225	225	225	250	225	250	250	280	250	280	280	280
G	102	102	102	102	110	102	110	110	127	110	127	163	163
G_1 (8 m)	163	163	163	163	–	163	–	–	237	–	237	237	237
G_1 (9 m)	–	–	–	–	179	–	179	179	–	179	–	–	–
H	123	123	123	123	140	123	140	140	153	140	153	117	117
K (CPM)	285	285	285	285	285	285	285	285	345	285	345	345	345
K (CPMF)	310	310	310	310	365	310	365	365	390	365	390	390	390
M (8 m)	130	130	130	130	–	130	–	–	180	–	180	180	180
M (9 m)	–	–	–	–	150	–	150	150	–	150	–	–	–
N	240	240	240	240	294	240	294	294	295	294	295	295	295

OROME
Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
www.orome.pl orome@orome.pl


Wymiary – Elektryczne wciągniki łańcuchowe, model CPM / F


Model CPM/F
z zintegrowanym wózkiem jezdnym pchanym/z zębatką





Model CPM
z zintegrowanym wózkiem elektrycznym





Wymiary w mm

Wymiar	CPM/ CPMF 1-8	CPM/ CPMF 1-12	CPM/ CPMF 2-8	CPM/ CPMF 3-6	CPM/ CPMF 3-12	CPM/ CPMF 5-4	CPM/ CPMF 5-8	CPM/ CPMF 6-6	CPM/ CPMF 6-12	CPM/ CPMF 10-4	CPM/ CPMF 10-8	CPM/ CPMF 12-6	CPM/ CPMF 20-4
A_3	185	185	185	185	205	185	205	205	193	205	193	193	193
A_4 (8 m)	427	427	427	427	–	427	–	–	530	–	530	530	530
A_4 (9 m)	–	–	–	–	497	–	497	497	–	497	–	–	–
A_5	335	335	335	415	365	415	365	480	396	480	396	506	506
H_1	24	24	24	24	24	24	24	24	23,5	24	23,5	23,5	23,5
H_2	111	111	111	132	122	132	122	144	152	144	152	116	116
H_3	129	129	129	129	129	129	129	129	128	129	128	128	128
H_4 VTG	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	90,5	91,5	90,5	90,5	90,5
H_4 VTE	125	125	125	125	125	125	125	125	110	125	110	110	110
I	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	98	76,5	98	98	98
L VTP/VTG	310	310	310	310	310	310	310	310	360	310	360	360	360
L VTE (CPM)	410	410	410	410	410	410	410	410	435	410	435	435	435
L VTE (CPMF)	420	420	420	420	420	420	420	420	445	420	445	445	445
L_1	130	130	130	130	130	130	130	130	150	130	150	150	150
L_2 (CPM)	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
L_2 (CPMF)	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
L_3	155	155	155	155	155	155	155	155	180	155	180	180	180
L_4	143	143	143	164	137	164	137	159	179	159	179	179	179
O	60	60	60	60	60	60	60	60	80	60	80	80	80
P_1	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
S	b + 50	b + 50	b + 50	b + 50	b + 50	b + 50	b + 50	b + 50	b + 54	b + 50	b + 54	b + 54	b + 54
T	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

OROME
Ul. Pułaskiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06, Fax +48 77 544 93 23
www.orome.pl orome@orome.pl